

技术参数表：

# 1950RT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

容量		公制单位
工作重量		3810 kg
空载重量		3422 kg
额定载荷-50% 倾翻载荷		1264 kg
倾翻载荷		2527 kg
重量和尺寸		
工作高度-全举升	h27	4018 mm
铰接高度-全举升	h28	3048 mm
最大高度时的卸载距离	r6	648 mm
下翻角度-全举升	a5	39 °
总长-带铲斗	l16	3279 mm
离去角	a2	27 °
离地间隙	m4	188 mm
总宽-不带铲斗	b1	1746 mm
铲斗宽度	e1	1778 mm
带铲斗前面转弯半径	b18	2063 mm
发动机		
发动机品牌		洋马
发动机型号		4TNV98C-NMS2V
发动机功率 (马力)		69 Hp
发动机功率 (kW)		51.70 kW
最大扭矩 / 发动机转速		241 Nm @ 2500 rpm
蓄电池		12 V
属具插头		120 V
发电机-安培		100 A
传输		
类型		静压
液		
辅助液压系统		70 l/min
辅助液压		224 bar
高流量辅助液压-选项		120 l/min
高流量辅助液压-选项		200 bar
坦克容量		
液压油箱容积		36 l
燃料		58.70 l
冷却液		12.90 l
排放 / 气缸数量		3.30 l / 4
噪音和振动		
环境噪音 (LwA)		101.40 dB
驾驶室噪音 (LpA)		82 dB
身体振动 ISO 2631-1		1.10 m/s <sup>2</sup>



**集团总部**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本手册描述的曼尼通产品的标准和选项配置 因设备不同可能会有差异。本手册中介绍的设备可能是系列的一部分 或可能是一个选项 或可能缺货 具体取决于版本。曼尼通保留随时更改所描述和提及的规格的权力 恕不另行通知。制造商对所提供的规格不承担任何责任。欲了解更多详情 请联系您的曼尼通代理商。本手册为非合同性文件。产品描述可能与实际产品有所不同。规格清单并未涵盖所有规格。公司商标和视觉标识为曼尼通公司所有 未经授权不得擅自使用。曼尼通保留所有权力。本手册中的图片及图表仅供参考之用。

MANITOU BF SA - 有限责任公司董事会 - 股本 39 668 399 欧元 - 857 802 508 RCS Nantes