


技术参数表：

# ES 410



技术特征		公制单位	
1.1	制造商		Manitou
1.2	型号名称		ES 410
1.3	电源		电气 - 铅
1.4	操作员类型		离位
1.5	最大载荷	Q	1000 kg
1.6	载荷重心	c	600 mm
1.8	挡货架到后轴中心的距离	x	723 mm
1.9	轴距	y	1286 mm
Weight			
2.1	工作重量		870 kg
2.2	前轴负载 满载 / 后轴负载 满载		709 kg / 1161 kg
2.3	前轴负载 空载 / 后轴负载 空载		609 kg / 261 kg
轮胎			
3.1	轮胎类型		聚氨酯实心胎
3.3	载重轮数量 / 载重轮尺寸		2 / 125x50
3.4	稳定轮数量 / 稳定轮尺寸		1 / 125x50
3.5	前轮数量 / 后轮数量		2 / 2
3.5.2	驱动轮数量 / 驱动轮尺寸		1/230x70
3.6	前轮距	b10	517 mm
3.7	后轮	b11	380 mm
Dimensions			
4.15	低位状态下的货叉高度	h13	85 mm
4.19	总长	l1	1875 mm
4.20	至货架架的长度	l2	725 mm
4.21	总宽	b1	832 mm
4.22	货叉部分 / 货叉宽度 / 货叉长度	s / e / l	60 mm / 180 mm / 1150 mm
4.24	货架架宽度	b3	680 mm
4.31	门架离地间隙	m1	35 mm
4.32	轴距中心离地间隙	m2	30 mm
4.33	直角堆垛通道宽度 托盘 1000 x 1200 1200跨货叉放置	Ast	2605 mm
4.34	直角堆垛通道宽度 托盘 800 x 1200 1200跨货叉放置	Ast	2518 mm
4.35	转弯半径	Wa	1516 mm
4.9	牵引杆最低位置时的高度 / 臂举升后最大高度	h14	920 mm / 1425 mm
性能			
5.1	行驶速度 满载 / 行驶速度 空载		6 km/h / 6 km/h
5.2	举升速度 满载 / 举升速度 空载		0.14 m/s / 0.24 m/s
5.3	下降速度 满载 / 下降速度 空载		0.30 m/s / 0.20 m/s
5.8	最大爬坡能力 - 满载 / 空载		8 % / 10 %
5.10	行车制动		电磁
发动机			
6.1	驱动马达功率 (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	S3 15% 时的提升电机额定值		3 kW
6.3	蓄电池符合 DIN 43531/35/36 A、B、C		DIN 43535-B
6.4	蓄电池 / 蓄电池容量		24 V / 160 Ah
6.5	蓄电池重量 (+/- 5%)		165 kg
多方面			
8.1	驱动单元类型		AC
8.4	根据 DIN 12 053 驾驶员耳朵处的噪音		65 dB

## ES 410 - 尺寸图



## 门架特征和剩余载荷

2中缸 (CCD)		CCD 26	CCD 29	CCD 34
h1 - 门架回缩时高度	mm	1782	1932	2182
h2 - 自由举升	mm	140	140	140
h3 - 举升高度	mm	2550	2850	3350
h4 - 完全提升时门架高度	mm	3068	3368	3868
最大高度时的剩余容量	kg	1000	1000	850

单中缸 (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - 门架回缩时高度	mm	1932	2182
h2 - 自由举升	mm	1420	1670
h3 - 举升高度	mm	1420	1670
h4 - 完全提升时门架高度	mm	1938	2188
最大高度时的剩余容量	kg	1000	1000

两级全 (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - 门架回缩时高度	mm	1932	2182	2382
h3 - 举升高度	mm	2850	3350	3750
h4 - 完全提升时门架高度	mm	3368	3868	4268
最大高度时的剩余容量	kg	1000	950	750

两级自由提升 (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - 门架回缩时高度	mm	1932	2182
h2 - 自由举升	mm	1420	1670
h3 - 举升高度	mm	2845	3345
h4 - 完全提升时门架高度	mm	3363	3863
最大高度时的剩余容量	kg	1000	850

三级自由提升 (FLT)		FLT 42
h1 - 门架回缩时高度	mm	1890
h2 - 自由举升	mm	1380
h3 - 举升高度	mm	4160
h4 - 完全提升时门架高度	mm	4678
最大高度时的剩余容量	kg	550



**集团总部**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本手册描述的曼尼通产品的标准和选项配置 因设备不同可能会有差异。本手册中介绍的设备可能是系列的一部分 或可能是一个选项 或可能缺货 具体取决于版本。曼尼通保留随时更改所描述和提及的规格的权力 恕不另行通知。制造商对所提供的规格不承担任何责任。欲了解更多详情 请联系您的曼尼通代理商。本手册为非合同性文件。产品描述可能与实际产品有所不同。规格清单并未涵盖所有规格。公司商标和视觉标识为曼尼通公司所有 未经授权不得擅自使用。曼尼通保留所有权力。本手册中的图片及图表仅供参考之用。

MANITOU BF SA - 有限责任公司董事会 - 股本 39 668 399 欧元 - 857 802 508 RCS Nantes