

技术参数表：

MBL-X 920 92P ST2

Manitou is committed to bringing value to its backhoe loaders by incorporating advanced and robust features for multi-application capabilities. MBL X 920 is powered by Tier -II/III engine. The structure of MBL X 920 is durable and designed for intensive operations. It comes with the latest cabin design and unbreakable bonnet which promises to deliver higher up-time and require low maintenance, even after prolonged usage. Customers get quick returns on their investments on top of an optimum Total Cost of Ownership. It comes with an option of features such as AC, multipurpose bucket.



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

容量		公制单位
轴距2轮驱动		2185 mm
轴距4轮驱动		2130 mm
重量和尺寸		
空载重量		7620 kg
4 轮驱动的空载重量		7620 kg
7合1功能4 轮驱动空载重量		7908 kg
空载重量 4WD - 侧移式		7620 kg
总长	l1	7330 mm
总宽	b1	2330 mm
支腿打开时的总宽度 - 仅中置式		3910 mm
驾驶室高度	h6	2830 mm
带空调 选项 的驾驶室高度	h6	2860 mm
总高	h17	3790 mm
轮胎内侧转弯半径 已刹车	Wa1	3850 mm
轮胎外侧转弯半径 未刹车	Wa1	4200 mm
铲斗外侧转弯半径 制动	Wa5	5550 mm
铲斗外侧转弯半径 未制动	Wa5	5700 mm
标准前轮胎 / 标准后轮胎		12.5 x 18 - 12 PR / 16.9 x 28-12PR
可选轮胎 前轮 / 可选轮胎 后轮		9 x 16 - 16 PR / 14 x 25 - 20 PR
离地间隙	m4	280 mm
性能		
第一档前进速度 / 第二档前进速度		5.40 km/h / 8.60 km/h
第三档前进速度 / 第四档前进速度		19.90 km/h / 40 km/h
发动机		
发动机品牌		帕金斯
发动机型号		1104C 44T Turbo Charged Water Cooled Tier-II
排放		4.40 l
发动机功率 (kW) / 总功率		68.50 kW @ 2200 rpm
最大扭矩		395 Nm
蓄电池 / 蓄电池容量		12 V / 75 Ah
传输		
传动箱品牌		Carraro
档位数量 前进 / 档位数量 后退		4 / 4
液力变矩器失速比		3.01:1
行车制动		湿式盘式制动器
液		
液压流量		142 l/min
主溢流压力		225 bar
坦克容量		
液压油		90 l
冷却液		16 l
燃料		145 l
传动油		17.50 l
发动机油		9.10 l
后轴机油		17.50 l
铲斗		
挖掘斗标准斗容		0.24 m³
反铲铲斗宽度		892 mm
装载标准斗容		1 m³
装载铲斗宽度		2235 mm
多方面		
动力转向		是
前轮转向车桥带减震2轮驱动		20 °
转向轮 前 / 转向轮 后		2 / 2
驾驶室认证		ROPS - FOPS level 2 cab

挖掘装载机性能

	标准北斗
p1 - 最大挖掘深度 (mm) (mm)	4741
r1 - 地面到旋转中心的最大距离 (mm)	5730
r2 - 最大载荷 (mm)	1996
最大工作高度 (mm)	5626
最大装载高度 (mm)	3871
p2 - 垂直挖掘深度 (mm)	2602
a10 - 铲斗最大旋转角度 (°)	194
总侧移 (mm)	1198
挖掘斗掘起力 (kgF)	4336
铲斗掘起力 (kgF)	5810
液压举升能力 (kg)	1460

装载机性能

	标准铁锹
最大倾翻角度 (°)	51
h26 - 最大操作高度(装载机版本) (mm)	4230
h23 - 45° 时的最大卸载高度 (mm)	2780
h24 - 最大装载高度 (mm)	3310
h25 - 最大铰接高度 (mm)	3570
r3 - 最大高度 45° 时的最大前伸距 (mm)	710
p3 - 挖掘深度 (mm)	156
a13 - 接近角 (°)	45
铲斗掘起力 (kgf)	5229
臂掘起力 (kgF)	5312
最大高度时载荷 (kg)	3819

MBL-X 920 92P ST2 - 尺寸图





集团总部

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本手册描述的曼尼通产品的标准和选项配置 因设备不同可能会有差异。本手册中介绍的设备可能是系列的一部分 或可能是一个选项 或可能缺货 具体取决于版本。曼尼通保留随时更改所描述和提及的规格的权力 恕不另行通知。制造商对所提供的规格不承担任何责任。欲了解更多详情 请联系您的曼尼通代理商。本手册为非合同性文件。产品描述可能与实际产品有所不同。规格清单并未涵盖所有规格。公司商标和视觉标识为曼尼通公司所有 未经授权不得擅自使用。曼尼通保留所有权力。本手册中的图片及图表仅供参考之用。

MANITOU BF SA - 有限责任公司董事会 - 股本 39 668 399 欧元 - 857 802 508 RCS Nantes