

技术参数表：


MI-X 45 D FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

技术特征		公制单位	
1.1	制造商		Manitou
1.2	型号名称		MI-X 45 D FOB
1.3	电源		柴油
1.4	操作员类型		就位
1.5	最大载荷	Q	4500 kg
1.6	载荷重心	c	500 mm
1.8	驱动轴中心到货叉的负载距离	x	550 mm
1.9	轴距	y	2000 mm
Weight			
2.1	工作重量		6500 kg
2.2	前轴负载 满载 / 后轴负载 满载		9625 kg / 1375 kg
2.3	前轴负载 空载 / 后轴负载 空载		2820 kg / 3680 kg
轮胎			
3.1	轮胎类型		充气胎
3.2	前轮尺寸		300-15-18PR
3.3	后轮尺寸		7.00-12-12PR
3.5	前轮数量 / 后轮数量		2 / 2
3.5.2	驱动轮数量		2
3.6	前轮距	b10	1190 mm
3.7	后轮	b11	1130 mm
Dimensions			
4.8	座椅高度/站立高度	h7	1370 mm
4.7	护顶架高度 驾驶室	h6	2390 mm
4.12	挂钩高度	h10	445 mm
4.19	总长	l1	4330 mm
4.20	至货叉架的长度	l2	3110 mm
4.21	总宽	b1	1490 mm
4.21	总宽-单轮	b1	1490 mm
4.21	整体宽度-双轮	b1	1940 mm
4.22	货叉部分 / 货叉宽度 / 货叉长度	s / e / l	50 mm x 150 mm x 1220 mm
4.23	货叉架 标准 DIN 15173 A/B		3A
4.24	货叉架宽度	b3	1250 mm
4.31	门架离地间隙	m1	170 mm
4.32	轴距中心离地间隙	m2	230 mm
4.33	直角堆垛通道宽度 托盘 1000 x 1200 1200跨货叉放置	Ast	4662 mm
4.34	直角堆垛通道宽度 托盘 800 x 1200 1200 沿货叉放置	Ast	4795 mm
4.35	转弯半径	Wa	2800 mm
4.36	内转弯半径	b13	100 mm
性能			
5.1	行驶速度 满载 / 行驶速度 空载		22 km/h-24 km/h
5.2	举升速度 满载 / 举升速度 空载		0.46 m/s-0.48 m/s
5.3	下降速度 满载 / 下降速度 空载		0.50 m/s-0.50 m/s
5.5	拉杆牵引力 满载 / 拉杆牵引力 空载		3800 daN / 2200 daN
5.7	爬坡能力-满载 / 空载		34 % / 34 %
5.10	行车制动		液压
	类型		液力变矩器
发动机			
7.1	发动机品牌 / 发动机型号 / 发动机标准		帕金斯 / 1104D-44 / Stage IIIA
7.2	发动机功率 (马力 / kW)		76 Hp/56 kW
7.3	额定转速		2200 rpm
7.4	气缸数量 / 气缸排量		4 - 4400 cm ³
多方面			
8.2	属具的工作液压		160 bar
8.3	属具液压流量		90 l/min
8.4	驾驶员耳边测得的噪音级别		< 87 dB
8.4	根据 DIN 12 053 驾驶员耳朵处的噪音		87 dB

MI-X 45 D FOB - 尺寸图





集团总部

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本手册描述的曼尼通产品的标准和选项配置 因设备不同可能会有差异。本手册中介绍的设备可能是系列的一部分 或可能是一个选项 或可能缺货 具体取决于版本。曼尼通保留随时更改所描述和提及的规格的权力 恕不另行通知。制造商对所提供的规格不承担任何责任。欲了解更多详情 请联系您的曼尼通代理商。本手册为非合同性文件。产品描述可能与实际产品有所不同。规格清单并未涵盖所有规格。公司商标和视觉标识为曼尼通公司所有 未经授权不得擅自使用。曼尼通保留所有权力。本手册中的图片及图表仅供参考之用。

MANITOU BF SA - 有限责任公司董事会 - 股本 39 668 399 欧元 - 857 802 508 RCS Nantes